



Nazwa kleju Oznaczenie wg. PN- EN 12004	<b>P10</b> C 1	<b>P20</b> C 1 T	<b>P30LD</b> C 2 T E	<b>P40LD</b> C 2 T E	<b>P50LD</b> C 2 T F	<b>P60LD</b> C 2 T E S 1	<b>P70LD</b> C 2 T E	<b>P80LD</b> C 2 T E S 1
Podłoże								
Jastrych cem.								
Jastrych cementowy ogrzewany								
Jastrych anhydrytowy nieogrzewany								
Jastrych anhydrytowy ogrzewany								
Beton								
Tynki cementowe Tynki cementowe wap.								
Tynki gipsowe								
Lastryko								
Stare płytki								
Płyty GK								
Hydroizolacja typu folia IC								
Hydroizolacja dwuskładnikowa I2S, I2W								
<b>Miejsce stosowania</b>								
Balkony, tarasy								
Baseny								
Łazienki, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności								
Elewacje								
Zwiększone obciążenia mechaniczne								
Do szybkiego użytkowania								
<b>Rodzaj okładziny</b>								
Glazura								
Terakota								
Gres								
Okładziny wielkoformatowe powyżej 40 x 40								
Mozaika ceramiczna								
Mozaika szklana								
Kamień naturalny odporny na przebarwienia								
Kamień wrażliwy na przebarwienia								
<b>zalecane</b> <b>nie stosować</b> <b>można stosować w określonych warunkach</b>								
<b>wewnątrz budynków</b> <b>na zewnątrz budynków</b>								