

FARBA DEKORACYJNA DO WNĘTRZ, EFEKT GRANITU



- TWORZY EFEKT GRANITU
- DO NAKŁADANIA NATRYSKOWEGO
- DRUGA KLASA ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE
- DOSKONAŁA W MIEJSCA OBCIĄŻONE UŻYTKOWO
- UNIKALNY EFEKT DEKORACYJNY
- SZYBKA APLIKACJA – NAKŁADANIE NATRYSKOWE

ODPORNOŚĆ NA
SZOROWANIE



STOPIEŃ
POŁYSKU



ŁATWOŚĆ
APLIKACJI



WYTRZYMAŁOŚĆ
MECHANICZNA



UNIKALNY EFEKT
DEKORACYJNY



ŁATWOŚĆ PRACY
DOBRE PARAMETRY
ROBOCZE



APLIKACJA
NATRYSKOWA

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Farba dekoracyjna do wnetrz - Greinplast Multikolor MKW stosowana w zestawie z podkładem Greinplast Multikolor MPW to wielobarwna kompozycja rozseparowanych farb akrylowych, środków uniemożliwiających ich wzajemne łączenie, dodatków stabilizujących, wypełniaczy mineralnych, wody. Kolorystyka kompozycji została odpowiednio dobrana, dzięki czemu wyrób po aplikacji swoim wyglądem doskonale imituje naturalny kamień granitowy. Wyrób dostępny w według palety barw Producenta.

Służy do wykonywania powłok dekoracyjnych ścian wewnątrz budynków, również w miejscach intensywnie uczęszczanych jak klatki schodowe, korytarze w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach itp.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Zużycie | 0,2 – 0,4 kg/m ² |
| Gęstość objętościowa | ok. 1,06 kg/dm ³ |
| Czas wysychania | max. 8 godz.* |
| Temperatura podłoża | od +5°C do +30°C |
| Odporność na szorowanie na mokro [PN-EN 13300] | Klasa 2 |
| Zawartość LZO (kat. A/k/ typ FW) dopuszczalna: max 100 g/l; Zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku: | < 5g/l |
| Skład | Kompozycja rozseparowanych farb akrylowych, środków uniemożliwiających ich wzajemne łączenie, dodatków stabilizujących, wypełniaczy mineralnych, wody |
| Pakowanie | Opakowanie jednostkowe: Wiadro: 1kg, 5 kg, 15kg |
| Narzędzia | Ciśnieniowy pistolet ze zbiornikiem - Graco FastFinish lub Wagner FineCoat WSL 60 lub inne tego typu wyposażone w dysze 4, 6 mm, sprężarka o ciśnieniu roboczym 2,5 – 3 bar. |
| Przechowywanie | Okres przechowywania w pojemniku zamkniętym: 6 miesięcy od daty produkcji w temp. +5 °C do +30 °C. Otwarcie opakowania znacznie skraca ten czas. Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu. |

* wielkość zależy od warunków wilgotnościowo-temperaturowych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na które będzie nakładana farba dekoracyjna powinno być odpowiednio wysezonowane, równe, suche, o jednorodnej strukturze i wyrównanej chłonności, pozbawione wszelkich substancji zmniejszających, przyczepność, takich jak: kurz, brud, tłuste plamy itp. Przed aplikacją farby powierzchnie zagruntować farbą podkładową Greinplast Multikolor MPW w kolorze dedykowanym do wybranej kompozycji kolorystycznej Greinplast MKW.

WYKONANIE

Przed przystąpieniem do aplikacji produkt dokładnie wymieszać ręcznie. **Nie mieszać mechanicznie!** Wyrób nanosić odpowiednim pistoletem do natrysku, trzymany prostopadle do ściany, kolistymi ruchami. Masę nakładać cienką, równą warstwą, utrzymując pistolet w odległości ok. 1m od powierzchni roboczej. Produkt natryskiwać w sposób zapewniający równomierne jej rozłożenie na powierzchni. Wielkość dyszy oraz ciśnienie uzależnione są od stosowanego sprzętu, dlatego zawsze należy dobierać je w taki sposób, który umożliwi estetyczne wykonanie powierzchni, bez zgrubień, prześwitów oraz zacieków. W celu doboru parametrów roboczych, odpowiedniej techniki, zawsze przed pierwszą aplikacją wykonać próby. Efekt końcowy uzależniony jest od jakości rozłożenia masy, zużycia i wcześniejszego przygotowania podłoża, należy oceniać go po wyschnięciu.

ZALECENIA

Produkt gotowy do użytku, nie rozcieńczać wodą. Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +5°C. Powierzchnie narażone na zabrudzenie zabezpieczyć, a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia umyć czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. EUH 208 Zawiera: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Posiada Atest Higieniczny.

System powłokowy złożony z wyrobów: GREINPLAST MULTIKOLOR MPW + GREINPLAST MULTIKOLOR MKW zgodny z PN-C-81914:2002.

Powyższa dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

